





小規模な落石対策に!  
簡易アングルフェンス



松尾工業株式会社



# 小規模な落石対策に！ 簡易アングルフェンス



## 特長

- ◆ 低価格で施工期間も短く効果の大きい落石防止柵
- ◆ 急傾斜・コンクリート構造物等が、設置しにくい場所にも容易に設置可能
- ◆ 立木を残して施工ができるため、自然保全に期待できる

スタート

調査

タイプ選定 (2タイプ)

岩用タイプ



簡易アングルフェンス  
岩部用アングル支柱  
D22×1000  
削孔作業状況



簡易アングルフェンス  
岩部用アングル支柱  
D22×1000  
削孔完了  
削孔長検尺  
削孔長 L=(900)930mm



簡易アングルフェンス  
岩部用アングル支柱  
D22×1000  
セメントカプセル  
C-3660  
搅拌・設置完了

土中用タイプ



簡易アングルフェンス  
土中用アングル支柱  
打込作業状況




簡易アングルフェンス  
土中用アングル支柱  
打込作業状況




簡易アングルフェンス  
土中用アングル支柱  
打込作業状況

簡易アングルフェンス工設置図(岩用タイプ)



断面図


簡易アングルフェンス工設置図(土中用タイプ)




## 着手前



## 支柱及びアンカーの設置



アングルフェンス数量表(岩用タイプ)			H=2.0m L=30.0m当り	
記号	品名	規格	数量	備考
	金網	φ3.2×50×50-2000	66.0 m <sup>2</sup>	10%ロス含む
	岩用支柱	L65×65×6×2000 亜鉛メッキ D22×900 アンカー付き	16.0 本	
	セメントカプセル	C-3660	32.0 本	支柱設置用
—	ワイヤーロープ	3×7 G/O φ15	249.7 m	10%ロス含む
⊖	TSKセメントアンカー	D22×(M20)×1000	8.0 本	セメントカプセル2本/ アンカー1本
⌘	巻付けグリップ	φ12用-800	26.0 本	
	ワイヤーグリップ	F-12	4.0 個	
	結合コイル	φ3.2×50×300	210.0 個	
-----	番線	φ4 亜鉛メッキ	66.0 m	10%ロス含む



アングルフェンス数量表(土中用タイプ)			H=2.0m	L=30.0m当り
記号	品名	規格	数量	備考
XXXXXX	金網	φ3.2×50×50-2000	66.0 m <sup>2</sup>	10%ロス含む
——	土中用支柱	L65×65×6×2600 亜鉛メッキ	16.0 本	
——	ワイヤーロープ	3×7 G/O φ12	249.7 m	10%ロス含む
▷	羽根付アンカー	φ25×1500	8.0 本	
△	巻付けグリップ	φ12用-800	26.0 本	
II	ワイヤーグリップ	F-12	4.0 個	
■■■	結合コイル	φ3.2×50×300	210.0 個	
-----	番線	φ4 亜鉛メッキ	66.0 m	10%ロス含む



ワイヤーロープ設置



結合コイル設置



## 破損事例



# 完成事例





**松尾工業株式会社**

〒719-3101 岡山県真庭市赤野635-1  
TEL(0867)52-5005㈹ FAX(0867)52-5550  
<http://www.matsuokogyo.co.jp>